



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАЗРЕШЕНИЕ

№ РСР 00-31608

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):
Оборудование для применения в нефтяной и газовой промышленности
согласно перечню в приложении к настоящему разрешению.

Код ОКП (ТН ВЭД): Согласно приложению.

Изготовитель (поставщик): Фирма "STREAM-FLO INDUSTRIES LTD."
(Канада).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация, заключение
экспертизы промышленной безопасности НТФ "СЦ "КОНТСТАНД"
№ ИПБ-192-08 от 03.07.2008 г., сертификат соответствия
НТФ "СЦ "КОНТСТАНД" № РОСС СА.НО02.В01235 от 16.11.2007 г.

Условия применения:

1. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности.
2. Предоставление заказчикам технических паспортов, сертификатов, руководств по эксплуатации, монтажу и техническому обслуживанию оборудования на русском языке.

Срок действия разрешения до 24.10.2013

Дата выдачи 24.10.2008



Заместитель руководителя
Б.А. Красных

АВ 046463

ПРИЛОЖЕНИЕ

к разрешению № РРС 00-31608 от 24.10.2008
(без разрешения недействительно)

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования фирмы "STREAM-FLO INDUSTRIES LTD." (Канада),
разрешенного к применению в нефтяной и газовой
промышленности Российской Федерации:

№ п/п	Наименование оборудования	Код ОКП (ТН ВЭД)
1.	Арматура устьевая насосная на давление 13, 8; 20,7; 345 МПа	36 6513 (8481 80 990 9)
2.	Арматура устьевая фонтанная на давление 13,8; 20,7; 34,5; 69 и 103,5 МПа	36 6513 (8481 80 990 9)
3.	Задвижки шиберные, с ручным управлением или с гидроприводом и автоматикой: - с фланцевыми и резьбовыми соединениями по спецификации API 6A на давления от 13.8 МПа до 103.5 МПа с условными проходом от 45 до 180 мм; - с фланцами по стандарту ANSI на давления PN от 20 до 420, с условными проходом DN от 50 до 150 мм	36 6513 (8481 80 690 0)
4.	Штуцеры регулируемые: - с фланцами, резьбовыми и специальными соединениями по спецификации API 6A на давления от 13,8 до 103,5 МПа с условными проходом от 15 до 180 мм; - с фланцами по стандарту ANSI на давления PN от 20 до 420, с условными проходом DN от 15 до 150 мм	36 6513 (8481 80 690 0)
5.	Клапаны обратные: - с фланцевыми и резьбовыми соединениями по спецификации API 6A на давления от 13,8 до 103,5 МПа, с условными проходом от 15 до 280 мм; - с фланцевыми, резьбовыми и сварными соединениями по стандартам ANSI и спецификациями API 6D на давления PN от 20 до 420, с условными проходом DN от 15 до 1420 мм	36 6513 (8481 30 990 0)



Заместитель руководителя
Б.А. Красных

А В 087734